

Tisztítótárcsa, extra durvaságú szemcsékkel

G635 005

Méretkód	Átmérő x szélesség x furat (mm)	Szemcse	Finomság
100	100 x 13 x 13	40	7600
150	150 x 13 x 13	40	5000
200	200 x 13 x 13	40	3700

Alkalmazás:


Sokoldalúan alkalmazható tisztító-vlies, agresszív szilícium-karbid, általános tisztítási munkálatokhoz. Kiválóan alkalmas hegesztési varratok és fém durva csiszolására. A nyílt vlies szerkezet nem tömődik el a csiszolóportól.

Alkalmazás: G750 050 számú felfogószárral



KLINGSPOR

PW 2000



R-Flex csapos csiszoló és polírozó

G635 010

Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
30x10/60	30 x 10 x 3	60	30	19100
30x10/240	30 x 10 x 3	240	30	19100
40x15/60	40 x 15 x 6	60	15	7000
40x15/120	40 x 15 x 6	120	15	7000
40x15/240	40 x 15 x 6	240	15	7000
50x10/240	50 x 10 x 6	240	15	5700
60x30/60	60 x 30 x 6	60	15	4800
60x30/120	60 x 30 x 6	120	15	4800
60x30/240	60 x 30 x 6	240	15	4800



KLINGSPOR

RFS 651



Alkalmazás:

felületi megmunkálásra, könnyűfém, színesfém és INOX alapanyagokhoz

Kötőanyag: műanyag
Szemcsefajta: korund

R-Flex pikkelyező test

G635 020 - 021

Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)	G635 020	G635 021	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
		Szemcse			
30x30	30 x 30 x 6	60	120	8	5000
40x30	40 x 30 x 6	-	120	8	3800
50x30	50 x 30 x 6	60	120	8	3000



KLINGSPOR

RFM 625



Alkalmazás:

Különösen alkalmas felületi hatások megvalósítására a legkülönbözőbb felületeken. Könnyű és színesfémekhez ajánlott.

Kötőanyag: műanyag
Szemcsefajta: SiC

Kézi csiszoló hasáb

G635 030

Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)	Szemcse	Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)	Szemcse
80/30	80 x 50 x 20	30	150/30	150 x 80 x 20	30
80/60	80 x 50 x 20	60	150/60	150 x 80 x 20	60
80/120	80 x 50 x 20	120	150/120	150 x 80 x 20	120
80/240	80 x 50 x 20	240	150/240	150 x 80 x 20	240



KLINGSPOR

SFK 655



Alkalmazás:

Sokoldalúan felhasználható univerzális termék.

Pikkelyező test

G635 040 - 041

Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)	G635 040	G635 041	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
		Szemcse			
30	30 x 30 x 6	60	120	5	3200
40	40 x 30 x 6	60	120	5	2400
50	50 x 30 x 6	60	120	5	1900
60	60 x 30 x 6	60	120	5	1600



KLINGSPOR

SFM 656



Alkalmazás:

Kiválóan alkalmas rozsdamentes acél lemezek díszítő csiszolására.

Kötőanyag: műanyag
Szemcsefajta: SiC

Gumitest

G640 010



GK 310

Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)
10	10 x 20 x 6
13	13 x 25 x 6
15	15 x 30 x 6
22	22 x 20 x 6

Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)
30	30 x 30 x 6
45	45 x 30 x 6
60	60 x 30 x 6
75	75 x 30 x 8

Alkalmazás:
CS 310 X és CS 451 X
csiszolóhüvelyekhez.



Gumitányér

G640 020



ST 358

Méretkód	A csiszolótárcsa mérete (mm)	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
100	100	80	15300
115	115	80	13300
125	125	80	12200
150	150	80	10200
180	180	80	8500
235	235	80	6600

Alkalmazás:
Gumitányér felfogóanyával fibertárcsákhoz és csiszolópapír tárcsákhoz.
Felfogatás: M14 méretű tengelyre.



Tépőzáras gumitárcsa


G640 030



HST 359

Méretkód	Átmérő (mm)
115	115
125	125
150	150
180	180

Alkalmazás:
Tépőzáras gumitárcsa tépőzáras csiszolópapírokhoz.
Felfogatás: M14 méretű tengelyre.



Lamellás csiszolók

Megnevezés	Típus	megmunkálандó anyagok																	gépeken való alkalmazás						
		fém	tartály-/készülékgyártás	finommechanika	idomrész-gyártás	szerelvénnyek	csövek	profilok	szerszámok	vasalások	evőeszközök	fa	fa idomdarabok	kisminta-készítés	idomrész-gyártás	profilok	festék/lakk/kitt	műanyag	kézi csiszológépek	flexibilis tengely	fűrőgépek	egyenest csiszoló	helyhez kötött csiszológépek	csiszolóautomaták	csiszolóbakok
Lamellás csiszolók	SM 611	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MM 650	●	●	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	FSR 618	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
	VMR 640	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	SV 480 vlies-kerekek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	PW 2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	VKM 630	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	vlies-csapok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●

● = fő alkalmazás

○ = Lehetséges alkalmazás

Csiszoló-mop

G705 005

Méretkód	Átmérő x szélesség (mm)	Szemcse	Megengedett fordulatszám (1/min)
50/80	250 x 50	80	2300
50/100	250 x 50	100	2300
50/120	250 x 50	120	2300
50/150	250 x 50	150	2300
50/180	250 x 50	180	2300
100/80	250 x 100	80	2300
100/120	250 x 100	120	2300
100/150	250 x 100	150	2300
100/180	250 x 100	180	2300



KLINGSPOR

MM 650

Alkalmazás:

Furatos csiszoló-mop flexibilis, hosszan felhasított lamellákkal, kimondottan erősen profilírozott részek kézi és állványos gépeken történő megmunkálásához.

Kötőanyag: műgyanta

Szemcsefajta: korund



Kombinált vlies-mop tárcsa

G705 010

Méretkód	Átmérő x szélesség (mm)	Szemcse méret	Finomság	Megengedett fordulatszám (1/min)
165/80	165 x 50	80	durva	3700
165/100	165 x 50	100	közepes	3700
165/150	165 x 50	150	közepes	3700
165/180	165 x 50	180	finom	3700
200/80	200 x 50	80	durva	3050
200/100	200 x 50	100	közepes	3050
200/150	200 x 50	150	közepes	3050
200/180	200 x 50	180	finom	3050



KLINGSPOR

NCW 600

Alkalmazás:

Vliesből és csiszolóvászonból kombinált mop. Kiválóan alkalmas fémfelületek finom megmunkálására.

Felfogatás: **G750 005** felfogató tárcsával.

Kötőanyag: műgyanta

Szemcsefajta: korund



Vlies-mop csiszolókorong

G705 015

Méretkód	Átmérő x szélesség (mm)	Finomság	Megengedett fordulatszám (1/min)
165/1	165 x 50	durva	3700
165/2	165 x 50	közepes	3700
165/3	165 x 50	finom	3700
200/1	200 x 50	durva	3050
200/2	200 x 50	közepes	3050
200/3	200 x 50	finom	3050



KLINGSPOR

NFW 600

Alkalmazás:

Különösen alkalmas fém felületek mattító, szatén és végső csiszolására.

Felfogatás: **G750 005** felfogató tárcsával.

Kötőanyag: műgyanta

Szemcsefajta: korund



Csiszoló-mop korong

G705 020 - 028

Alkalmazás:

Egyenes lamellákból álló csiszoló-mop felületek finommegmunkálására. A sugarasan, legyezőszerűen elhelyezett lamellák jól idomulnak a munkadarab alakjához.

Felfogatás: **G750 005** felfogató tárcsával.



KLINGSPOR

SM 611

Méretkód	Átmérő x szélesség (mm)	Megengedett fordulatszám (1/min)	G705 ...									
			020	021	022	023	024	025	026	027	028	
			Szemcseméret									
			40	60	80	100	120	180	240	280	320	
100x30	100x30	9500	•	•	•		•	•				
100x50	100x50	9500	•	•	•		•					
140x50	140x50	6800	•	•	•		•					
165x25	165x25	5800	•	•	•	•	•	•	•			
165x50	165x50	5800	•	•	•	•	•	•	•		•	
165x75	165x75	5800		•								
200x25	200x25	4800					•					
200x50	200x50	4800	•	•	•		•					
250x25	250x25	3800		•	•		•					
250x30	250x30	3800		•					•			
250x50	250x50	3800	•	•	•		•	•	•		•	
300x50	300x50	3200	•	•	•		•	•	•		•	



Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: korund

Sarokcsiszoló-mop

G705 030

Méretkód	Átmérő x szélesség (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (1/min)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/40	115 x 20	40	80	13300
115/60	115 x 20	60	80	13300
115/80	115 x 20	80	80	13300
115/120	115 x 20	120	80	13300
125/40	125 x 20	40	80	12200
125/60	125 x 20	60	80	12200
125/80	125 x 20	80	80	12200
125/120	125 x 20	120	80	12200



KLINGSPOR

WSM 617


Alkalmazás:

Fémek, rozsdamentes acélok és lakkok csiszolására. Alkalmas profilírozott felületek megmunkálására nagy kerületi sebesség mellett.

M 14 fel fogatás sarokcsiszolókhöz.

Kötőanyag: műgyanta

Szemcsefajta: korund



Kombinált vlies-mop henger

G705 040

Méretkód	Átmérő x szélesség x furat (mm)	Szemcse	Finomság	Megengedett fordulatszám (1/min)
50/80	100 x 50 x 19	80	durva	3700
50/100	100 x 50 x 19	100	közepes	3700
50/150	100 x 50 x 19	150	közepes	3700
50/180	100 x 50 x 19	180	finom	3700
100/80	100 x 100 x 19	80	durva	3700
100/100	100 x 100 x 19	100	közepes	3700
100/150	100 x 100 x 19	150	közepes	3700
100/180	100 x 100 x 19	180	finom	3700



KLINGSPOR


NCW 600

Alkalmazás:

Vliesből és csiszolóvászonból kombinált mop. Kiválóan alkalmas fém felületek finom megmunkálására.

Kötőanyag: műgyanta

Szemcsefajta: korund



Csapos lamellás csiszoló

G710 001 - 010

Alkalmazás:

Belső felületek, szűk és nehezen elérhető helyeken.

Fémek, rozsdamentes acélok és lakkok csiszolására.

Alkalmas profilírozott felületek megmunkálására nagy kerületi sebesség mellett.

Méretkód	Átmérő x szélesség x szár (mm)	Megengedett fordulatszám (1/min)	G710 ...									
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
			Szemcseméret									
			40	60	80	100	120	150	180	240	320	400
30 x 5	30 x 5 x 6	25400										
30 x 15	30 x 15 x 6	25400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
40 x 20	40 x 20 x 6	19000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50 x 20	50 x 20 x 6	15200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50 x 30	50 x 30 x 6	15200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60 x 20	60 x 20 x 6	12700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60 x 30	60 x 30 x 6	12700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60 x 40	60 x 40 x 6	12700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60 x 50	60 x 50 x 6	12700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
80 x 20	80 x 20 x 6	9500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
80 x 30	80 x 30 x 6	9500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
80 x 40	80 x 40 x 6	9500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
80 x 50	80 x 50 x 6	9500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	



KLINGSPOR

KM 613



Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: korund

Csapos kombinált vlies-mop

G710 020 - 023

Méretkód	Átmérő x szélesség x szár (mm)	Megengedett fordulatszám (1/min)	G710 ...			
			020	021	022	023
			Szemcseméret			
			60	100	150	240
50x30	50 x 30 x 6	12200	•	•	•	•
60x30	60 x 30 x 6	10000	•	•	•	•
60x50	60 x 50 x 6	10000	•	•	•	•
80x50	80 x 50 x 6	7600	•	•	•	•
100x50	100 x 50 x 6	6000	•	•	•	•



KLINGSPOR

NCS 600

Alkalmazás:

Belső felületek, szűk és nehezen elérhető helyeken. Fémek és rozsdamentes acélok csiszolására. Alkalmas profilírozott felületek megmunkálására.

Kötőanyag: műgyanta


Szemcsefajta: korund



Csapos vliés-mop

G710 030

Méretkód	Átmérő x magasság x csap (mm)	Finomság	Megengedett fordulatszám (1/min)
50/1	50 x 30 x 6	durva	12200
50/2	50 x 30 x 6	közepes	12200
50/3	50 x 30 x 6	nagyon finom	12200
60/1	60 x 30 x 6	durva	10000
60/2	60 x 30 x 6	közepes	10000
60/3	60 x 30 x 6	nagyon finom	10000
60/4	60 x 30 x 6	durva	10000
60/5	60 x 50 x 6	közepes	10000
60/6	60 x 50 x 6	nagyon finom	10000
80/1	80 x 50 x 6	durva	7600
80/2	80 x 50 x 6	közepes	7600
80/3	80 x 50 x 6	nagyon finom	7600
100/1	100 x 50 x 6	durva	6000
100/2	100 x 50 x 6	közepes	6000
100/3	100 x 50 x 6	nagyon finom	6000



KLINGSPOR
NFS 600

Alkalmazás:
Csapos vliés-mop. Különösen alkalmas profilírozott munkadarabok, belső felületek, szűk és nehezen elérhető helyek csiszolására.

Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: korund



Lamellás csiszolótányér, egyenes

G715 005

Méretkód	Átmérő x furat (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/40	115 x 22,23	40	80	13300
115/60	115 x 22,23	60	80	13300
115/80	115 x 22,23	80	80	13300
125/40	125 x 22,23	40	80	12200
125/60	125 x 22,23	60	80	12200
125/80	125 x 22,23	80	80	12200



KLINGSPOR
SMT 618

Alkalmazás:
Általános fémmegmunkáláshoz, elsősorban felületi csiszoláshoz.
Kivitel: egyenes
Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: zirkonkorund/korund
Tányér: műanyag, üvegszállal erősítve



Lamellás csiszolótányér, kúpos

G715 010

Méretkód	Átmérő x furat (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/40	115 x 22,23	40	80	13300
115/60	115 x 22,23	60	80	13300
115/80	115 x 22,23	80	80	13300
125/40	125 x 22,23	40	80	12200
125/60	125 x 22,23	60	80	12200
125/80	125 x 22,23	80	80	12200



KLINGSPOR
SMT 619

Alkalmazás:
Általános fémmegmunkálás minden területén.

Kivitel: kúpos
Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: zirkonkorund/korund
Tányér: műanyag, üvegszállal erősítve



Lamellás csiszolótányér, kúpos

G715 015

Méretkód	Átmérő x furat (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/40	115 x 22,23	40	80	13300
115/60	115 x 22,23	60	80	13300
115/80	115 x 22,23	80	80	13300
115/120	115 x 22,23	120	80	13300
125/40	125 x 22,23	40	80	12200
125/60	125 x 22,23	60	80	12200
125/80	125 x 22,23	80	80	12200
125/120	125 x 22,23	120	80	12200
180/40	180 x 22,23	40	80	8500
180/60	180 x 22,23	60	80	8500
180/80	180 x 22,23	80	80	8500
180/120	180 x 22,23	120	80	8500



KLINGSPOR
SMT 624

Alkalmazás:
acél, rozsdamentes acél és magasan ötvöztött nemesacélok megmunkálására.

Kivitel: kúpos 12°
Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: zirkonkorund
Tányér: üvegszálszövet



Lamellás csiszolótányér, kúpos

G715 020

Méretkód	Átmérő x furat (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/40	115 x 22,23	40	80	13300
115/60	115 x 22,23	60	80	13300
115/80	115 x 22,23	80	80	13300
115/120	115 x 22,23	120	80	13300
125/40	125 x 22,23	40	80	12200
125/60	125 x 22,23	60	80	12200
125/80	125 x 22,23	80	80	12200
125/120	125 x 22,23	120	80	12200
180/40	180 x 22,23	40	80	8500
180/60	180 x 22,23	60	80	8500
180/80	180 x 22,23	80	80	8500
180/120	180 x 22,23	120	80	8500



KLINGSPOR

SMT 626

Alkalmazás:
élek és hegesztési varratok megmunkálására,
acélhoz, nemesacélhoz.
Kivitel: kúpos, 6°
Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: zirkonkorund
Tányér: üvegszálszövet



Lamellás csiszolótányér, kúpos

G715 025

Méretkód	Átmérő x furat (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/36	115 x 22,23	36	80	13300
115/40	115 x 22,23	40	80	13300
115/60	115 x 22,23	60	80	13300
115/80	115 x 22,23	80	80	13300
115/120	115 x 22,23	120	80	13300
115/40	125 x 22,23	40	80	12200
115/60	125 x 22,23	60	80	12200
115/80	125 x 22,23	80	80	12200
115/120	125 x 22,23	120	80	12200
180/36	180 x 22,23	36	80	8500
180/40	180 x 22,23	40	80	8500
180/60	180 x 22,23	60	80	8500
180/80	180 x 22,23	80	80	8500



KLINGSPOR

SMT 627

Alkalmazás:
élek és hegesztési varratok megmunkálására,
acélhoz, színesfémhez.

Kivitel: kúpos
Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: korund
Tányér: üvegszálszövet



Lamellás csiszolótányér, kúpos

G715 030

Méretkód	Átmérő x furat (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/40	115 x 22,23	40	80	13300
115/60	115 x 22,23	60	80	13300
115/80	115 x 22,23	80	80	13300
115/120	115 x 22,23	120	80	13300
125/40	125 x 22,23	40	80	12200
125/60	125 x 22,23	60	80	12200
125/80	125 x 22,23	80	80	12200
125/120	125 x 22,23	120	80	12200
180/40	180 x 22,23	40	80	8500
180/60	180 x 22,23	60	80	8500
180/80	180 x 22,23	80	80	8500
180/120	180 x 22,23	120	80	8500




KLINGSPOR

SMT 628

Alkalmazás:
felületi megmunkáláshoz, síkcsiszoláshoz,
acélhoz, nemesacélhoz.

Kivitel: egyenes
Kötőanyag: műgyanta
Szemcsefajta: zirkonkorund
Tányér: üvegszálszövet



Lamellás csiszolótányér, kúpos

G715 100

Méretkód	Átmérő x furat (mm)	Szemcse	Max. kerületi sebesség (m/s)	Megengedett fordulatszám (1/min)
115/40	115 x 22,23	40	80	13300
115/60	115 x 22,23	60	80	13300
115/80	115 x 22,23	80	80	13300
125/40	125 x 22,23	40	80	12200
125/60	125 x 22,23	60	80	12200
125/80	125 x 22,23	80	80	12200



GRANIT ABRASIVE

Economy

Alkalmazás:
A termék acél felület megmunkálására, hegesztési varrat tisztítására és sorjátlanítására egyaránt alkalmas.
Jellemzés:
Pamut-poliészter vászon alapú hordozón a nagy mechanikai szilárdságú és vegyi ellenállóképességű.
A szemcsék garantálják az egyenletesen magas csiszolási teljesítményt.

